



Execution:

Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66

Protection degree: IP66

Atex applicable standards:

EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31

IECEx applicable standards:

IEC 60070-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31

Ambient temperature:

-20°C / +60°C

Installation area: zone 1 – 2 (Gas)

zone 21 – 22 (Dust)

Material: Aluminium

CODE	THREAD TYPE	SIZE
08.08.07.01.04.00000	ISO 7/1	1/2"
08.08.07.01.04.00001	ISO 7/1	3/4"
08.08.07.01.04.00002	ISO 7/1	1"
08.08.07.01.04.00003	ISO 7/1	1 ¼"
08.08.07.01.04.00004	ISO 7/1	1 ½"
08.08.07.01.04.00005	ISO 7/1	2"
08.08.07.01.04.00006	ISO 7/1	2 ½"
08.08.07.01.04.00007	ISO 7/1	3"

CODE	THREAD TYPE	SIZE
08.08.02.01.04.00000	NPT	1/2"
08.08.02.01.04.00001	NPT	3/4"
08.08.02.01.04.00002	NPT	1"
08.08.02.01.04.00003	NPT	1 ¼"
08.08.02.01.04.00004	NPT	1 ½"
08.08.02.01.04.00005	NPT	2"
08.08.02.01.04.00006	NPT	2 ½"
08.08.02.01.04.00007	NPT	3"

CODE	THREAD TYPE	SIZE
08.08.03.01.04.00000	UNI 6125	1/2"
08.08.03.01.04.00001	UNI 6125	3/4"
08.08.03.01.04.00002	UNI 6125	1"
08.08.03.01.04.00003	UNI 6125	1 ¼"
08.08.03.01.04.00004	UNI 6125	1 ½"
08.08.03.01.04.00005	UNI 6125	2"
08.08.03.01.04.00006	UNI 6125	2 ½"
08.08.03.01.04.00007	UNI 6125	3"

Note: Sealings fittings must only be filled with resin supplied by SPINA GROUP SRL



Execution:
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66

Protection degree: IP66

Atex applicable standards:
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31

IECEx applicable standards:
IEC 60070-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31

Ambient temperature:
-20°C / +60°C

Installation area: zone 1 – 2 (Gas)
zone 21 – 22 (Dust)

Material: Aluminium

CODE	THREAD TYPE	SIZE
08.07.07.01.04.00000	ISO 7/1	1/2"
08.07.07.01.04.00001	ISO 7/1	3/4"
08.07.07.01.04.00002	ISO 7/1	1"
08.07.07.01.04.00003	ISO 7/1	1 ¼"
08.07.07.01.04.00004	ISO 7/1	1 ½"
08.07.07.01.04.00005	ISO 7/1	2"
08.07.07.01.04.00006	ISO 7/1	2 ½"
08.07.07.01.04.00007	ISO 7/1	3"

CODE	THREAD TYPE	SIZE
08.07.02.01.04.00000	NPT	1/2"
08.07.02.01.04.00001	NPT	3/4"
08.07.02.01.04.00002	NPT	1"
08.07.02.01.04.00003	NPT	1 ¼"
08.07.02.01.04.00004	NPT	1 ½"
08.07.02.01.04.00005	NPT	2"
08.07.02.01.04.00006	NPT	2 ½"
08.07.02.01.04.00007	NPT	3"

CODE	THREAD TYPE	SIZE
08.07.03.01.04.00000	UNI 6125	1/2"
08.07.03.01.04.00001	UNI 6125	3/4"
08.07.03.01.04.00002	UNI 6125	1"
08.07.03.01.04.00003	UNI 6125	1 ¼"
08.07.03.01.04.00004	UNI 6125	1 ½"
08.07.03.01.04.00005	UNI 6125	2"
08.07.03.01.04.00006	UNI 6125	2 ½"
08.07.03.01.04.00007	UNI 6125	3"

Note: Sealings fittings must only be filled with resin supplied by SPINA GROUP SRL