

**Execution:**

Ex d e IICT4,T5,T6 Gb
Ex tb IIICT80°C Db IP66

Protection degree: IP66

Atex applicable standards:

EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31,
EN 60079-7, EN 60309-1, EN 60309-2
EN 60309-4

IECEx applicable standards:

IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31,
IEC 60079-7, IEC 60309-1, IEC 60309-2
IEC 60309-4

Ambient temperature (16/63/125A):

-35°C / +40°C

Ambient temperature (32A): -50°C / +60°C

Maximum permissible surface temperature: T80°C

Temperature class (GAS): T4/
T5/T6

Impact resistance: 7J

Material: Thermosetting (GRP)

External coating: Black RAL9005

Installation area: zone 1 – 2 (Gas)
zone 21 - 22 (Dust)

CODE				POLES	VOLTAGE		COLOUR	
16A	32A	63A	125A		HZ	VOLT	16A-32A-63A	125A
07.01.01.19.05.00000	07.01.01.19.05.00024	-	-	2P + T	50/60	100-130		-
07.01.01.19.05.00001	07.01.01.19.05.00025	-	-	2P + T	50/60	200-250		-
07.01.01.19.05.00002	07.01.01.19.05.00026	-	-	2P + T	50/60	380-415		-
07.01.01.19.05.00003	07.01.01.19.05.00027	-	-	2P + T	50/60	480-500		-
07.01.01.19.05.00004	07.01.01.19.05.00028	-	-	2P + T	300:500	50:500		-
07.01.01.19.05.00005	07.01.01.19.05.00029	-	-	2P + T	d.c	50:250		-
07.01.01.19.05.00006	07.01.01.19.05.00030	-	-	2P + T	d.c	>250:500		-
07.01.01.19.05.00007	07.01.01.19.05.00031	07.01.01.19.05.00048	07.01.01.19.05.00065	3P + T	50/60	100-130		
07.01.01.19.05.00008	07.01.01.19.05.00032	07.01.01.19.05.00049	07.01.01.19.05.00066	3P + T	50/60	200-250		
07.01.01.19.05.00009	07.01.01.19.05.00033	07.01.01.19.05.00050	07.01.01.19.05.00067	3P + T	50/60	380-415		
07.01.01.19.05.00010	07.01.01.19.05.00034	07.01.01.19.05.00051	07.01.01.19.05.00068	3P + T	60	440-460		
07.01.01.19.05.00011	07.01.01.19.05.00035	07.01.01.19.05.00052	07.01.01.19.05.00069	3P + T	50/60	480-500		
07.01.01.19.05.00012	07.01.01.19.05.00036	07.01.01.19.05.00053	07.01.01.19.05.00070	3P + T	50/60	600-690		
07.01.01.19.05.00013	07.01.01.19.05.00037	07.01.01.19.05.00054	07.01.01.19.05.00071	3P + T	50/60	380/440		
07.01.01.19.05.00014	07.01.01.19.05.00038	07.01.01.19.05.00055	07.01.01.19.05.00072	3P + T	100:300	50:690		
07.01.01.19.05.00015	07.01.01.19.05.00039	07.01.01.19.05.00056	07.01.01.19.05.00073	3P + T	>300:500	50:690		
07.01.01.19.05.00016	07.01.01.19.05.00040	07.01.01.19.05.00057	07.01.01.19.05.00074	3P + N + T	50/60	100-130		
07.01.01.19.05.00017	07.01.01.19.05.00041	07.01.01.19.05.00058	07.01.01.19.05.00075	3P + N + T	50/60	208-250		
07.01.01.19.05.00018	07.01.01.19.05.00042	07.01.01.19.05.00059	07.01.01.19.05.00076	3P + N + T	50/60	346-415		
07.01.01.19.05.00019	07.01.01.19.05.00043	07.01.01.19.05.00060	07.01.01.19.05.00077	3P + N + T	50/60	480-500		
07.01.01.19.05.00020	07.01.01.19.05.00044	07.01.01.19.05.00061	07.01.01.19.05.00078	3P + N + T	50/60	600-690		
07.01.01.19.05.00021	07.01.01.19.05.00045	07.01.01.19.05.00062	07.01.01.19.05.00079	3P + N + T	60	440-460		
07.01.01.19.05.00022	07.01.01.19.05.00046	07.01.01.19.05.00063	07.01.01.19.05.00080	3P + N + T	50/60	380/440		
07.01.01.19.05.00023	07.01.01.19.05.00047	07.01.01.19.05.00064	07.01.01.19.05.00081	3P + N + T	>300:500	50:690		