



Esecuzione:

II 2 G Ex de q IIC T4 Gb
II 2 D Ex tb IIC T80°C Db

Grado di protezione: IP66

Imbocchi cavi: ISO-Metric completo di pressacavi M25 e 3 tappi

Alimentazione: Alimentatore elettronico 96...254V AC 50/60Hz (cos p ≥ 0,95)

Porta Lampada: bi-pin G13 cap

Cablaggio: cavi isolati in gomma siliconica resistenti alle alte temperature

Terminali: per cavi fino a 4 sq/mm

Unità d'emergenza: con protezione da sovralimentazioni e scariche

Temperatura ambiente: -20°C / +60°C

Materiali:

Corpo - resina poliestere rinforzato con fibra di vetro autoestinguente sec. UL94

Diffusore - policarbonato resistente ai raggi U/V

Chiusura di sicurezza - dispositivo a chiave speciale

Guarnizioni - gomma EPDM 60 ad alta resistenza alle temperature ed agli agenti atmosferici

Riflettore - alluminio smaltato bianco

Area di installazione: Zone 1 - 2 (Gas)
Zone 21 - 22 (Polveri)

| CODICE | SENZA UNITÀ D'EMERGENZA | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------|
| | POTENZA LAMPADA (W) | PORTALAMPADA TIPO | IMBOCCHI CAVI DIMENSIONE | UNITÀ D'EMERGENZA | Autonomia | TIPO |
| 04.01.02.05.05.00000 | 1x18 | G13 | 4 x M25 x 1,5 | - | - | A1 |
| 04.01.02.05.05.00001 | 1x36 | G13 | 4 x M25 x 1,5 | - | - | A2 |
| 04.01.02.05.05.00002 | 2x18 | G13 | 4 x M25 x 1,5 | - | - | A3 |
| 04.01.02.05.05.00003 | 2x36 | G13 | 4 x M25 x 1,5 | - | - | A4 |

| CODICE | CON UNITÀ D'EMERGENZA | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------|
| | POTENZA LAMPADA (W) | PORTALAMPADA TIPO | IMBOCCHI CAVI DIMENSIONE | UNITÀ D'EMERGENZA | Autonomia (Ore) | TIPO |
| 04.01.02.05.05.00004 | 1x18 | G13 | 4 x M25 x 1,5 | 4,8V - 4Ah | 3 | A1 |
| 04.01.02.05.05.00005 | 1x36 | G13 | 4 x M25 x 1,5 | 4,8V - 4Ah | 3 | A2 |
| 04.01.02.05.05.00006 | 2x18 | G13 | 4 x M25 x 1,5 | 4,8V - 4Ah | 3 | A3 |
| 04.01.02.05.05.00007 | 2x36 | G13 | 4 x M25 x 1,5 | 4,8V - 4Ah | 3 | A4 |

| RIFERIMENTI | DIMENSIONI (mm) | | | | PESO (Kg) | PESO CON UNITÀ D'EMERGENZA (Kg) |
|-------------|-----------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------|
| | A | B | C | D | | |
| A1 | 705 | 222 | 134 | 450 | 7,50 | 9,00 |
| A2 | 1335 | 222 | 134 | 800 | 11,50 | 13,00 |
| A3 | 705 | 222 | 134 | 450 | 8,00 | 9,50 |
| A4 | 1335 | 222 | 134 | 800 | 12,00 | 13,50 |