

Plafoniere industriali con LED SMD ad alta resa



Corpo in policarbonato RAL 7035.
 Clip di fissaggio in Nylon o Acciaio inox (on request).
 Guarnizioni in poliuretano.
 Diffusore in policarbonato, UV resistant; Accessori di fissaggio in Acciaio inox.
 Alimentatore elettronico 230 V - 50/60 Hz; EEI A2.
 T° colore 4000K (differenti T° su richiesta)
 IRC > 80

Standard applicabili:

CEI/EN 60598-1:2008
 EN 62471
 EN 62031
 2004/108/CE

Grado di protezione: IP66

CODICE	LED SMD	POTENZA (W)	CORRENTE (mA)	FLUSSO NOMINALE (Lm)	DIMENSIONI (mm)		
					A	B	C
04.01.06.01.01.0106	1x10.5 W	10.5	300	1570	660	101	101
04.01.06.01.01.0107	1x12.4 W	12.4	300	1790	660	101	101
04.01.06.01.01.0108	1x22.8 W	22.8	350	3290	660	101	101
04.01.06.01.01.0109	1x21 W	21	300	3140	1277	101	101
04.01.06.01.01.0110	1x45.6 W	45.6	350	6580	1277	145	101
04.01.06.01.01.0111	1x31 W	31	250	4480	1573	101	101
04.01.06.01.01.0112	1x39.2 W	39.2	250	6170	1573	101	101
04.01.06.01.01.0113	2x10.5 W	21	300	3140	660	145	101
04.01.06.01.01.0114	2x12.4 W	24.8	350	3580	660	145	101
04.01.06.01.01.0115	2x15.7 W	31.4	250	4940	660	145	101
04.01.06.01.01.0116	2x21 W	42	300	6280	1277	145	101
04.01.06.01.01.0117	2x24.8 W	49.6	350	7160	1277	145	101
04.01.06.01.01.0118	2x31 W	62	350	8960	1573	145	101
04.01.06.01.01.0119	1x57 W	57	350	8220	1573	145	101