



Esecuzione:
Ex d / Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66

Grado di protezione:
IP66

Atex Standard applicabili:
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31

IECEx Standard applicabili:
IEC 60070-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31

Temperatura ambiente:
-50°C / +130°C

Area di installazione: zone 1 – 2
(Gas) zone 21 – 22 (Polveri)

Materiali: Acciaio inox

CODICE	ACCIAIO INOX	
	TIPO FILETTATURA	DIMENSIONE
08.18.01.03.05.00000	O-ring, star washer and locknut	M20x1,5
08.18.02.03.05.00000	-	1/2" ISO 7/1, NPT



Esecuzione:
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db

Grado di protezione:
IP66

Atex Standard applicabili:
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31

IECEx Standard applicabili:
IEC 60070-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31

Temperatura ambiente:
-60°C / +85°C

Area di installazione: zone 1 – 2
(Gas) zone 21 – 22 (Polveri)

Materiali: Acciaio inox

CODICE	ACCIAIO INOX	
	TIPO FILETTATURA	DIMENSIONE
08.18.01.03.03.00000	Silicone O-ring	M20x1,5