

SAFETY
SICUREZZA

SPINA
Member of NIEDAX GROUP

Elmetti
Helmets



Elmetto in polietilene dotato di retronuca regolabile, fascia antisudore e bardatura. Sospensione a 4 punti. Coloriassortiti

Polyetilene helmet with adjustable retro, anti-heating bandage. 4 point suspension. Assorted colours.

CE EN 397

CODICE *CODE*	COLORE *COLOR*
07.02.10.00.00000004	ROSSO / RED
07.02.10.00.00000005	ARANCIONE / ORANGE
07.02.10.00.00000006	GIALLO / YELLOW
07.02.10.00.00000007	BLU / BLUE
07.02.10.00.00000008	BIANCO / WHITE



Casco in polietilene dotato di retronuca, fascia antisudore e bardatura. Sospensione a 4 punti.

Polyetilene helmet with adjustable back side, anti- heating bandage. 4 point suspension.t

CE EN 812

CODICE *CODE*	COLORE *COLOR*
07.02.10.00.00000009	BLU / BLUE

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

SPINA
Member of NIEDAX GROUP

Elmetti
Helmets



Elmetto protettivo per lavori da elettricista.
Materiale: poliestere.
Normativa: DIN EN 397 UNI 7154.
Canalino antigocciolamento, bardatura regolabile da 53 a 61, attacchi laterali per applicazione accessori.
Accessori su richiesta.

Helmet for work electrician.
Material: Polyester.
Standards: DIN EN 397 UNI 7154.
Drip groove, adjustable headband 53 to 61, side ports for application accessories.
Accessories on request.

CODICE *CODE*	COLORE *COLOR*	PESO WEIGHT
07.02.10.00.00000010	BIANCO / WHITE	400 g



Idoneo per lavori sotto tensione.
Elmetto protettivo con visiera integrata per lavori sotto tensione di impianti BT.
Materiale calotta: poliestere visiera: policarbonato trattato antigraffio.
DIN EN 397 UNI 7154 VDE 0680-1.
Bordatura regolabile da 52 a 66 (a cremagliera) sottogola con chiusura a velcro.
Visiera integrata, spessore 1.2 mm.
Protezione contro arco elettrico.

Suitable for under power works.
Helmet with built-in visor for under power works to BT plants.
Cap Material: polyester visor: polycarbonate scratch.
DIN EN 397 UNI 7154 VDE 0680-1.
Edged adjustable from 52 to 66 (lift) chinstrap with velcro.
Built-in visor, thickness 1.2 mm.
Protection against electric arc.

CODICE *CODE*	COLORE *COLOR*	PESO WEIGHT
07.02.10.00.00000011	BIANCO / WHITE	740 g
07.02.10.00.00000012	ROSSO / RED	740 g



Schermo facciale per la protezione contro arco elettrico
Materiale: policarbonato
Protezione contro raggi UV ed arco elettrico

Face shield to protect against electric arc
Material: Polycarbonate
Protection against UV rays and electric arc

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	PESO WEIGHT
07.02.13.00.00000004	440 x 280 mm	300 g

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

Guanti
Gloves



Guanti in fiore di vitello bianco orlato, dorso in crosta - UNI EN388 / UNI EN420.

White cow leather gloves (pair), split leather back - UNI EN 388 / UNI EN 420.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000004	7
07.02.14.00.00000005	8
07.02.14.00.00000006	9
07.02.14.00.00000007	10
07.02.14.00.00000008	11
07.02.14.00.00000009	12



Guanti in fiore di vitello bianco orlato, dorso in crosta - UNI EN388 / UNI EN420.

White cow leather gloves (pair), split leather back - UNI EN 388 / UNI EN 420.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000010	7
07.02.14.00.00000011	8
07.02.14.00.00000012	9
07.02.14.00.00000013	10
07.02.14.00.00000014	11
07.02.14.00.00000015	12



Guanti(paio) maialino scamosciato, dorso in cotone, manicotto in tela cotone rigido UNI EN 388 / UNI EN 420 - Spessore pelle: mm.0,8-0,9. Buona sensibilità e morbidezza, adatti nel settore agricolo, carico e scarico, conduzione di automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, industria in genere, lavorazione lamierati.

Pig leather gloves (pair), back and sleeve in cotton - UNI EN 388 / UNI EN 420 Thickness of leather: mm 0,8-0,9 Good sensitivity and softness, suitable in agriculture field, loading and unloading, menagement of vehicles, mechanical field, metal manufacturing, housebuilding, general industry.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000016	6
07.02.14.00.00000017	8 1/2
07.02.14.00.00000018	10

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

SPINA
Member of NIEDAX GROUP

Guanti
Gloves



Guanti filo continuo elasticizzato con palmo ricoperto in nitrile. Buona sensibilità e morbidezza, adatto per le attività agricole,di carico e scarico, gestione veicoli, industria metallurgica, edilizia, settore industriale in genere.

Elasticized gloves with palm covered of nitrile. Good sensitivity and softness, suitable in agriculture field, loading and unloading, menagement of vehicles, mechanical field, metal manufacturing, housebuilding, general industry. CE EN 388:1994 (4132) CE EN 420

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000024	6
07.02.14.00.00000025	7
07.02.14.00.00000026	8
07.02.14.00.00000027	9
07.02.14.00.00000028	10
07.02.14.00.00000029	11



Guanti in filo continuo elasticizzato con palmo ricoperto in poliuretano, dorso aerato.

Elasticated gloves with a palm coated in polyurethane, aired back.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000030	XS
07.02.14.00.00000031	S
07.02.14.00.00000032	M
07.02.14.00.00000033	L
07.02.14.00.00000034	XL
07.02.14.00.00000035	2XL



Guanti antitaglio in filo continuo elasticizzato, palmo ricoperto, polsini elasticizzati, filati speciali antitaglio. Ottimo per manipolazioni di oggetti taglienti, ed ove necessiti precisione e sensibilità. Ottima aderenza garantita dalla maggiore elasticità. Eccellente vestibilità e adattabilità alle mani.

Anti-cut gloves in elasticized knit, coated palm, elasticized wrists, special anti-cut threads. Excellent for managing sharp objects, or where precision and sensibility are necessary. Great grip with significant elasticity.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000036	XS
07.02.14.00.00000037	S
07.02.14.00.00000038	M
07.02.14.00.00000039	L
07.02.14.00.00000040	XL
07.02.14.00.00000041	2XL

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

Guanti
Gloves



Guanti in tessuto interlock cotone 100% impregnato in NBR leggero, polsino in maglia, dorso aerato. Buona sensibilità e morbidezza, adatti nel settore agricolo, carico e scarico, conduzione di automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, industria in genere, lavorazione lamierati.

Interlock cotton fabric 100% gloves, cotton wrist, impregnated in orange light NBR, ventilated back. Good sensitivity and softness, suitable in agriculture field, loading and unloading, menagement of vehicles, mechanical field, metal manufacturing, housebuilding, general industry.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000042	7
07.02.14.00.00000043	8
07.02.14.00.00000044	9
07.02.14.00.00000045	10



Guanti in NBR, manicotto in tela, dorso aerato. Felpato internamente. Buona sensibilità e morbidezza, adatti nel settore agricolo, carico e scarico, conduzione di automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, industria in genere, lavorazione lamierati.

NBR gloves, cotton cuff, ventilated back. Internally lined. Good sensitivity and softness, suitable in agriculture field, loading and unloading, menagement of vehicles, mechanical field, metal manufacturing, housebuilding, general industry.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000046	10



Guanti in crosta bovina, manicotto cotone 100%, dorso cot. 100% 8 once, palmo spezzato rinforzato. Spessore pelle: mm.1,0-1,1. Discreta sensibilità e morbidezza, adatti nel settore agricolo, carico e scarico, conduzione di automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, industria in genere, lavorazione lamierati, consigliati a tutti coloro che hanno problemi di sudorazione con guanti in gomma o maglia rivestiti in NBR o lattice.

Cow split leather gloves, 100% cotton cuff, 100% cotton back 8 once, patched palm reinforced. Thickness of leather: mm.1,0-1,1. Fair sensitivity and softness, suitable in agriculture field, loading and unloading, menagement of vehicles, mechanical field, metal manufacturing, housebuilding, general industry, for all the people having sweating problems with NBR or latex gloves.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000047	10

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

Guanti
Gloves



Guanti in crosta bovina, manicotto in crosta cm.7, palmo spezzato rinforzato. Spessore pelle: mm.1,0-1,1. Discreta sensibilità e morbidezza, adatti nel settore agricolo, carico e scarico, conduzione di automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, industria in genere, lavorazione lamierati, consigliati a tutti coloro che hanno problemi di sudorazione con guanti in gomma o maglia rivestiti in NBR o lattice.

Cow split leather gloves and cuff 7cm, patched palm, reinforced. Thickness of leather: mm.1,0-1,1. Fair sensitivity and softness, suitable in agriculture field, loading and unloading, menagement of vehicles, mechanical field, metal manufacturing, housebuilding, general industry, for all the people having sweating problems with NBR or latex gloves.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000048	10



Guanti in fiore di vitello bianco orlato. Spessore pelle: mm. 1,1-1,2mm.

Cow grain leather bordered, internally lined. Thk. Of leather: 1,1-1,2 mm

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000049	7
07.02.14.00.00000050	8
07.02.14.00.00000051	9
07.02.14.00.00000052	10



Guanti monouso, non sterili, ambidestri: si adattano indifferentemente ad entrambe le mani. Più elastici, più pesanti, più resistenti alla rottura. Ottimi nelle applicazioni che richiedono una sostituzione frequente dei guanti. Applicazioni; pulizie industriali, montaggi di precisione, lavori di laboratorio, maneggio di colle e resine, parrucchieri, pulizia di mobili, pittura, intonacatura e pulizia.

Nitrile ambidextrous, 2nd category. More elasticized, more heavy, more resistant. Excellent where you need to frequent change gloves.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000053	S
07.02.14.00.00000054	M
07.02.14.00.00000055	L
07.02.14.00.00000056	XL

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

Guanti
Gloves



Guanti in puro lattice ambidestri in 2° Categoria.
Talcati con amido di mais.

Pure latex gloves ambidextrous, 2nd Category.
Talc inside. 100 pieces per box.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000057	S
07.02.14.00.00000058	M
07.02.14.00.00000059	L
07.02.14.00.00000060	XL



Guanti in nitrile 100%. Colore verde.

100% nitrile gloves. Green coloured.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000061	S
07.02.14.00.00000062	M
07.02.14.00.00000063	L
07.02.14.00.00000064	XL



Sottoguanto per guanti isolanti per assorbimento sudore pelle.
Materiale: molto elastico cotone interlock.

Underglove for insulation glove to absorb sweat skin.
Material: very elastic cotton interlock.

CODICE *CODE*	COLORE *COLOUR*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000080	BIANCO / WHITE	UNICA



Materiale cotone / poliestere.
Estremamente sottile.
Superficie gommata antiscivolo.

Material cotton / polyester.
Extremely thin.
Non-slip rubber surface.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000086	9
07.02.14.00.00000087	10

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

Guanti
Gloves



Sopraguanto per la protezione meccanica dei guanti isolanti.
Materiale: pelle fiore idrorepellente siliconata.
Normativa: EN 420 / EN 388.

Overglove for mechanical protection of insulated gloves.
Material: leather waterproof silicone.
Standards: EN 420 / EN 388.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000081	9
07.02.14.00.00000082	10
07.02.14.00.00000083	11



Guanto protettivo per qualsiasi lavoro meccanico.
Materiale: pelle fiore bovina idrorepellente.
Normativa: EN 420 / EN 388.

Protective gloves for any mechanical work.
Material: waterproof leather bovine.
Standards: EN 420 / EN 388.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000084	8
07.02.14.00.00000085	10



Isolati per lavori sotto tensione BT/MT.
Materiale: in lattice naturale.
Lunghezza: 360 mm.
Normativa: EN 60903 / IEC 903.
Esterno interno liscia.
Colore: beige.

Insulated for under power BT/MT working.
Material: natural latex.
Length: 360 mm.
In according to EN 60903 / IEC 903.
External Internal smooth.
Colour: beige.

CODICE *CODE*	CLASSE *CLASS*	TENSIONE D'UTILIZZO *OPERATING VOLTAGE*	TENSIONE DI PROVA *TEST VOLTAGE*	SPESSORE *THICKNESS*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000065	*00	500 V	2500 V	0,5 mm	8
07.02.14.00.00000066	00	500 V	2500 V	0,5 mm	9
07.02.14.00.00000067	00	500 V	2500 V	0,5 mm	10
07.02.14.00.00000068	*00	500 V	2500 V	0,5 mm	11
07.02.14.00.00000069	*0	1000 V	5000 V	1 mm	8
07.02.14.00.00000070	0	1000 V	5000 V	1 mm	9
07.02.14.00.00000071	0	1000 V	5000 V	1 mm	10
07.02.14.00.00000072	*0	1000 V	5000 V	1 mm	11
07.02.14.00.00000073	*1	7500 V	10000 V	1,35 mm	9
07.02.14.00.00000074	*1	7500 V	10000 V	1,35 mm	10
07.02.14.00.00000075	*1	7500 V	10000 V	1,35 mm	11
07.02.14.00.00000076	*2	17000 V	20000 V	2 mm	9
07.02.14.00.00000077	*2	17000 V	20000 V	2 mm	10
07.02.14.00.00000078	*3	26500 V	30000 V	2,6 mm	9
07.02.14.00.00000079	*3	26500 V	30000 V	2,6 mm	10

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

Guanti
Gloves



Guanti(paio) resistenti
al calore in crosta con manicotto, interno felpato in cotone foderato internamente in feltro, spessore mm.1,2 - dorso in pelle crosta bovina rinforzato, colore arancio spessore mm.1,3 - manichetta in pelle crosta bovina - EN 388:2003 - EN 420:2003 - EN 407:2004.

Heat resistant gloves(pair)
in crust with sleeve, plush lining in cotton internally lined with felt thickness mm.1,2 - back in split leather reinforced,orange thickness mm.1,3 - sleeve in crust EN 388:2003 - EN 420:2003 - EN 407:2004.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000019	10



Guanti di protezione a 5
dita, palmo in pelle crosta bovina rinforzato, colore arancio, spessore mm.1,6, foderato internamente in feltro spessore mm.1,2, dorso in pelle crosta bovina colore arancio, spessore mm.1,3, manichetta in pelle crosta bovina. Manichetta cm.15, lungh. totale cm.35. Adatti nel settore agricolo, carico e scarico, conduzione di automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, industria in genere, lavorazione lamierati.

Protection gloves 5 fingers, reinforced split leather palm, orange colour, thk. 1,6mm. internally lined by felt thk. mm.1,2, split leather back orange colour, thk. mm.1,3, split leather cuff. Cuff cm.15, tot. cm.35. Suitable in agriculture field, loading and unloading, management of vehicles, mechanical field, metal manufacturing, house building, general industry.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000020	10



Guanti (paio) resistenti al calore palmo e dorso in pelle crosta bovina colore ghiaccio (spessore mm.1,6) rivestito in TNT ignifugo bianco - dorso in rayon alluminizzato (spessore mm.1,2) rivestito in TNT ignifugo bianco - manichetta lunga cm.13 con lato palmo in crosta e lato dorso in rayon alluminizzato anch'essa completamente foderata all'interno con TNT ignifugo. EN 388:2003 / EN 420:2003 / EN 407:2004.

Heat resistant gloves (pair) palm and back in cowhide crust, ice color (mm.1, 6) TNT-coated, fireproof white - back in aluminized rayon (mm.1, 2) TNT coated fireproof white - 13 cm long sleeves with hand palm in crust and back side in aluminized rayon also fully lined inside TNT fire proof EN 388:2003 / EN 420:2003 / EN 407:2004.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.14.00.00000021	10

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.



POMPA PNEUMATICA PER VERIFICARE GUANTI ISOLANTI
PNEUMATIC GLOVE TESTER

Per il gonfiaggio pneumatico di guanti isolanti e la verifica di eventuali fughe d'aria.
materiale: resina termoplastica, lega leggera, metallo, trattato contro l'ossidazione o altro materiale equivalente.

For tire inflation insulating gloves and testing of air leaks.
Material: thermoplastic resin, alloy, metal, treated against oxidation or equivalent material.

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	PESO *WEIGHT*
07.02.26.00.00000010	140 x 130 mm	800 g



CUSTODIA IN NYLON
NYLON BAG

Per il trasporto dei guanti isolanti alla cintura.

For the transport of insulating gloves belt.

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
07.00.26.00.00000001	380 x 170 x 40 mm

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

Protezione completa per testa, mani e piedi
Complete protection for head, hands and feet

CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE A SOLETTA COMPOSITA
MECHANICAL PROTECTION



Calzature nera in pelle fiore bovino, idrorepellente, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Soletta estraibile, ganci in plastica e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.

Footwear in black cow grain, water-proof, anti-bacterical lining and high potential absorbperspiraction. Exctractable sole, plastic hooks and anti-shock heel. Sole in expending polyurethane, bi-density, anti-static, anti-oil, anti-slip.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.08.00.00000000	39
07.02.08.00.00000001	40
07.02.08.00.00000002	41
07.02.08.00.00000003	42
07.02.08.00.00000004	43
07.02.08.00.00000005	44
07.02.08.00.00000006	45
07.02.08.00.00000007	46
07.02.08.00.00000008	47
07.02.08.00.00000009	48

CALZATURE GINNICHE ANTINFORTUNISTICHE
MECHANICAL PROTECTION



Calzature ginniche con inserti in tessuto traspirante. Sottopiede in Storn antistatico (cucito a strobel); fodera sintetica e pelle nella zona del puntale. Tomaia in pelle, soletta anatomica, estraibile e rivestita in tessuto traspirante, antistatica. Suola in PU-gomma HRO.

Athletic split leather shoe with fabric inserts that allows the foot to breathe. Anti-static inner sole, lasting insole made with strong Strobel stitching, syntetic lining with leather in the toe. Leather upper, the inner sole is anatomical, exctractable and made with breathable fabric. PU-rubber HRO outsole.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.08.00.00000010	39
07.02.08.00.00000011	40
07.02.08.00.00000012	41
07.02.08.00.00000013	42
07.02.08.00.00000014	43
07.02.08.00.00000015	44
07.02.08.00.00000016	45
07.02.08.00.00000017	46
07.02.08.00.00000018	47
07.02.08.00.00000019	48

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

Protezione completa per testa, mani e piedi
Complete protection for head, hands and feet



CE EN ISO 20345:2004
HRO S1P

CALZATURE GINNICHE ANTINFORTUNISTICHE
MECHANICAL PROTECTION

Calzature in pelle crosta scamosciata, tallone in gomma, suola in gomma più EVA resistente fino a 300°HRO. Puntale e soletta in composito

Safety footwear, split leather upper, rubber back-counter, eva midsole, rubber outsole 300°HRO resistant, composite toe cap, composite fabric inner sole.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.08.00.00000020	37
07.02.08.00.00000021	38
07.02.08.00.00000022	39
07.02.08.00.00000023	40
07.02.08.00.00000024	41
07.02.08.00.00000025	42
07.02.08.00.00000026	43
07.02.08.00.00000027	44
07.02.08.00.00000028	45
07.02.08.00.00000029	46
07.02.08.00.00000030	47
07.02.08.00.00000031	48



CE EN ISO 20345:2004 S5

STIVALE ANTINFORTUNISTICO PUNTALE + LAMINA
MECHANICAL PROTECTION

Stivale antinfortunistico, misura ginocchio, in mescola speciale di P.V.C. Resistente ad olii, benzina e grassi. Suola antistatica e antiscivolo, puntale in acciaio, lamina antiforo (S5). Ottima flessibilità anche alle basse temperature. Ottimi nel settore agricolo, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, industria in genere. CE EN ISO 20345:2004 S5

Safety boot, knee high, made in PVC special mixture. Resistent to oil, petrol and fat. Anti-static and anti-slip sole, toe cap, anti-hole midsole. Great sensibility also at low temperature.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.02.09.00.00000000	36
07.02.09.00.00000001	37
07.02.09.00.00000002	38
07.02.09.00.00000003	39
07.02.09.00.00000004	40
07.02.09.00.00000005	41
07.02.09.00.00000006	42
07.02.09.00.00000007	43
07.02.09.00.00000008	44
07.02.09.00.00000009	45
07.02.09.00.00000010	46
07.02.09.00.00000011	47
07.02.09.00.00000012	48

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

Protezione completa per testa, mani e piedi
Complete protection for head, hands and feet



CE EN 166

VISIERE
VISORS

Visiera in policarbonato trasparente, ribaltabile, caschetto registrabile in profondità e in larghezza.

Policarbonate transparent face shield. lifting face shield, helmet is adjustable in width and height.

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
07.02.13.00.00000002	23x30 cm



CE EN 166

VISIERE
VISORS

Kit caschetto portavisiera con visiera in policarbonato

Helmet face shield with policarbonate face shield kit.

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
07.02.13.00.00000003	23x30 cm



CE EN 166

LENTI INCOLORE
COLOURSNESS LENS

Occhiale a mascherina, montatura in morbida gomma, lenti incolore in policarbonato antigraffio.

Goggles, rubberized frame, polycarbonate colourless lenses anti-scratches.

CODICE *CODE*	CLASSE OTTICA *OPTICAL CLASS*
07.02.15.00.00000000	Classe 1 / *Class 1*



CE EN 166

Occhiali avvolgenti, lenti in policarbonato antigraffio. Astine in nylon molto resistenti.

Encircling, polycarbonate lenses anti-scratch. Nylon arms.

CODICE *CODE*	CLASSE OTTICA *OPTICAL CLASS*
07.02.15.00.00000001	Classe 1 / *Class 1*

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

Protezione completa per testa, mani e piedi
Complete protection for head, hands and feet



CE EN 166-169 Lenti

LENTI PER SALDATURE
WELDER'S SPECTACLES

Occhiale per saldatori con lenti rialzabili, montatura in morbido materiale plastico.

With adjustable lenses, soft frame in plastic material.

CODICE *CODE*	CLASSE OTTICA *OPTICAL CLASS*
07.02.15.00.00000002	Classe 1 / *Class 1*



OCCHIALI DI PROTEZIONE CON CUSTODIA
PROTECTIVE GLASSES WITH CUSTODY

Occhiali protezione in genere completi d'astuccio in materiale plastico antiurto.
Protezione lato occhi e sopracciglia.
Lenti Granyt 0 incolore.
Normativa: EN 166.

Glasses protection usually full of shockproof plastic material case.
Protection side eyes and eyebrows.
0 colorless lenses Granyt.
Standards: EN 166.

CODICE *CODE*	TAGLIA SIZE	PESO WEIGHT
07.02.15.00.00000003	170 x 80 x 40 mm	35 g

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

FILTRANTI PER AEROSOL SOLIDI E LIQUIDI NON TOSSICI
FACIAL FILTER MASKS FOR SOLID AND LIQUID AEROSOLS NOT TOXIC



Protezione contro aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non tossici.
Limite d'impiego: 4,5 x
TLV. Principali settori di impiego: industria tessile, alimentare, mineraria, edilizia e costruzioni, la siderurgia, l'industria del legno (tranne il legno duro.

Protection against non-toxic solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists). Limit: 4,5 x TLV. Base protection for the following sectors: textile industry, foodstuff, mining, building sector, iron metallurgy, wooden industry (not hard wood).

CODICE *CODE*	PEZZI *PIECES*
07.03.18.00.00000001	20

CE EN 149:2001

CLASSE DI PROTEZIONE FFP1
PROTECTION CLASS FFP1

FACCIALI FILTRANTI PER POLVERI NEBBIE E FUMI A BASSA/ MEDIA TOSSICITA
MASKS FOR MEDIUM TOXICITY FOGS AND SMOKES



Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite d'impiego: 12 x TLV.
Principali settori di impiego: industria tessile, mineraria, farmaceutica, ceramica, vetro, della costruzione,
la siderurgia, l'industria della carrozzeria automobilistica, l'industria del legno (tranne il legno duro), le industrie agricole e ortofrutticole, le operazioni di saldatura, taglio e stampa dei metalli.

Protection against low or medium toxicity dust, fogs and smokes.
Limit: 12 x TLV. Base protection for the following sectors: textile industry, mining, pharmacy, ceramics, glass, building sector, iron metallurgy, wooden industry (not hard wood) car industry, agriculture and fruit and vegetable industry, welding work, cutting of metal.

CODICE *CODE*	PEZZI *PIECES*
07.03.18.00.00000002	20

CE EN 149:2001

CLASSE DI PROTEZIONE FFP1
PROTECTION CLASS FFP1

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

Facciali filtranti per polveri, nebbie e fumi a bassa/media tossicità
Masks for medium toxicity fogs and smokes



Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite d'impiego: 12 x TLV.
Principali settori di impiego: industria tessile, mineraria, farmaceutica, ceramica, vetro, della costruzione,
la siderurgia, l'industria della carrozzeria automobilistica, l'industria del legno (tranne il legno duro), le industrie agricole e ortofrutticole, le operazioni di saldatura, taglio e stampa dei metalli.

Protection against low or medium toxicity dust, fogs and smokes.
Limit: 12 x TLV. Base protection for the following sectors: textile industry, mining, pharmacy, ceramics, glass, building sector, iron metallurgy, wooden industry (not hard wood) car industry, agriculture and fruit and vegetable industry, welding work, cutting of metal.

CODICE *CODE*	PEZZI *PIECES*
07.03.18.00.00000003	20

CE EN 149:2001

CLASSE DI PROTEZIONE FFP2
PROTECTION CLASS FFP2



Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite d'impiego: 12 x TLV.
Principali settori di impiego: industria tessile, mineraria, ftarmaceutica, ceramica, vetro, della costruzione,
la siderurgia, l'industria della carrozzeria automobilistica, l'industria del legno (tranne il legno duro), le industrie agricole e ortofrutticole, le operazioni di saldatura, taglio e stampa dei metalli. Con valvolina di espirazione.

Protection against low or medium toxicity dust, fogs and smokes.
Limit: 12 x TLV. Base protection for the following sectors: textile industry, mining, pharmacy, ceramics, glass, building sector, iron metallurgy, wooden industry (not hard wood) car industry, agriculture and fruit and vegetable industry, welding work, cutting of metal.
With valve.

CODICE *CODE*	PEZZI *PIECES*
07.03.18.00.00000004	20

CE EN 149:2001

CLASSE DI PROTEZIONE FFP2
PROTECTION CLASS FFP2

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

FACCIALI FILTRANTI PER AEROSOL SOLIDI E LIQUIDI NON TOSSICI
FACIAL FILTER MASKS FOR SOLID AND LIQUID AEROSOLS NOT TOXIC



CE EN 149:2001

CLASSE DI PROTEZIONE FFP3
PROTECTION CLASS FFP3

Protezione polveri, fibre, fumi tossici. Limite d'impiego:
50 x TLV. Ampia superficie filtrante, bordo di tenuta in schiuma, elastici regolabili, valvola di espirazione. Principali settori di impiego: industria tessile, mineraria, farmaceutica, della costruzione, iderurgica, trattamento dei rifiuti tossici, fabbricazione di batterie (NI- Cad), operazioni di saldatura, taglio e stampa metalli, lavori in presenza di amianto dove non siano richiesti sistemi
di ventilazione assistita o maschere a pieno facciale (con valvola di espirazione).

Protection for dusts, fibres, toxic smokes. Limit: 50 x TLV. Large filtrant surface, foam border, adjustable elastic, aspiration valve. Base protection for the following sectors: textile industry, mining, pharmacutical, building sector, iron metallurgy, toxic waste treatment, batteries building (NI-Cad), welding work, cutting of metal, in presence of amiant where there are not requested ventilation systems or facial masks (With valve)

CODICE *CODE*	PEZZI *PIECES*
07.03.18.00.00000005	10



Protezioni polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite d'impiego: 10 x TLV. Idoneo per l'impiego nella maggioranza delle situazioni industriali, protegge contro polveri tossiche, fumi e nebbie aventi TLV superiore a 0,1 mg/m3. Conforme alla classe FFP2 ha un'efficienza filtrante superiore al 92% per le polveri e del 98% per gli aerosol liquidi.

Protection against low or medium toxicity dust, fogs and smokes. Limit: 10 x TLV. Suitable in most of industrial sectors, prevent from toxic dust, smokes and fogs with TLV more than 0,1mg/m3. Accordant with FFP2 class, has filtration efficiency more than 92% for dust, 98% for liquid aerosols.

CODICE *CODE*	PEZZI *PIECES*
07.03.18.00.00000006	5



Protezione polveri, fibre, fumi tossici. Limite d'impiego:
30 x TLV. Elevata efficienza contro polveri quali: cadmio, cobalto, cromati di zinco, arsenico. Conforme alla classe FFP3. Ha un'efficienza filtrante superiore al 98% per particelle
con TLV inferiore a 0,1mg/m3 e del 99% per aerosol liquidi. Ampia superficie filtrante, bordo di tenuta in schiuma, elastici regolabili, valvola di espirazione. Impieghi: operazioni di sabbiatura e saldatura, farmaceutica, edilizia, lavori in presenza di amianto dove non siano richiesti sistemi di ventilazione assistita o maschere a pieno facciale.

Protection against toxic dust, fibers and smokes. Limit: 30 x TLV. High efficiency against dust, especially cadmium, cobalt, chrome-plated zinc, arsenic. Accordant with FFP3 class, has filtration efficiency more than 98% for small parts with TLV lower the o,1 mg/m3 and 99% for liquid aerosols. Application fields: welding works, pharmaceutical, building sector, in presence of amiant where there is not assisted ventilation.

CODICE *CODE*	PEZZI *PIECES*
07.03.18.00.00000007	5

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

Facciali filtranti per polveri, nebbie e fumi a bassa/media tossicità
Masks for medium toxicity fogs and smokes



CE EN 149:2001

Protezione contro aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non tossici. Limite d'impiego: 4,5 x TLV. Con speciale strato di carbone attivo. Principali settori di impiego: industria tessile, alimentare, mineraria, edilizia e costruzioni, la siderurgia, l'industria del legno (tranne il legno duro), verniciature a pennello, sgrassature, solventi. Ottima protezione in presenza di anticrittogamici e diserbanti diluiti in acqua.

Protection against non-toxic solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists). Limit: 4,5 x TLV. Special layer of active coal. Base protection for the following sectors: textile industry, foodstuff, mining, building sector, iron metallurgy, wooden industry (not hard wood), brush paintings , de-greasing, solvents. Excellent protection against fungicidal products and herbicide in water.

CODICE *CODE*	PEZZI *PIECES*
07.03.18.00.00000008	20



CE EN 149:2001

Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite d'impiego: 12 x TLV. Con speciale strato di carbone attivo. Principali settori di impiego: industria tessile, mineraria, farmaceutica, ceramica, vetro, della costruzione, la siderurgia, l'industria della carrozzeria automobilistica, l'industria del legno (tranne il legno duro),le industrie agricole e ortofrutticole, le operazioni di saldatura, taglio e stampa dei metalli, si aggiunga la necessità di filtrare gli odori sgradevoli e le esalazioni di sostanze organiche con concentrazione fino al TLV. Impieghi: verniciature a pennello, sgrassature, solventi, manutenzione impianti acque di scarico, industria chimica.

Protection against low or medium toxicity dust, fogs and smokes. Limit: 12 x TLV. Special layer of active coal. Base protection for the following sectors: textile industry, mining, pharmacy, ceramics, glass, building sector, iron metallurgy, wooden industry (not hard wood) car industry, agriculture and fruit and vegetable industry, welding work, cutting of metal, paintings, degreasing, solvents where there is also the necessity to filter the smells and organic eslations untill TLV limit. Excellent protectionagainst fungicidal products dissolved into water and herbicides.

CODICE *CODE*	PEZZI *PIECES*
07.03.18.00.00000009	20

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

SPINA
Member of NIEDAX GROUP



TUTA DOPPIO STRATO SPALMATA IN PU, 3° CATEGORIA
DOUBLE LAYER OVERALL COATED WITH PU, 3RD CATEGORY

Tuta doppio strato spalmata in PU in 3° categoria. Elastico ai polsi, alle caviglie, in vita e nel cappuccio. Chiusura con cerniera. Eccellente barriera contro particelle secche e bagnate, contro numerose sostanze chimiche liquide ed aerosol di sostanze chimiche liquide o solide, altamente repellente contro numerose sostanjze chimiche liquide e particelle di polvere, trattamento antistatico, non causa contaminazione, non si sfilaccia ed è priva di silicone, protezione contro polveri pericolose e schizzi di liquidi chimici (tipo5 e 6). Protegge dalle cariche elettrostatiche, estremamente leggera e resistente.

Double layer overall coated with PU, 3rd category. Elasticated cuffs, at the ankles, in the waist and in the hood. Zip. Excellent barrier against dry and wet particle, against liquid, solid and aired chemical substances, highly repellant against a lot of chemical liquid substances and dust, anti-static treatment. It does not cause any contamination, it is without silicon, protection against dangerous dusts and chemical liquid drops (type 5 and 6). It protects from electro-static charges, extremely light and resistant.

CODICE *CODE*	TAGLIA *SIZE*
07.01.02.00.00000000	M
07.01.02.00.00000001	L
07.01.02.00.00000002	XL
07.01.02.00.00000003	2XL
07.01.02.00.00000004	3XL

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

PRODOTTI PER PRIMO SOCCORSO
FIRST AID PRODUCTS



Valigia pensile MAXICASES in polipropilene, ergonomica e robusta. Dotata di speciali chiusure di sicurezza. All'interno la MAXICASES è completa di una speciale struttura in materiale plastico che consente una migliore sistemazione dei prodotti. E' anche completa di un robusto supporto a muro in polipropilene. La valigia può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi e prestazioni esterne all'azienda. Disponibile in tre colori: arancione, bianca e verde.

Polypropilene bag hanging MAXICASES, ergonomic and strong. Equipped with special lock. MAXICASES is equipped with a special plastic structure, which permits a better organization of content. Is also equipped with a strong polypropilene wall mounting kit. The case could be installed on company vehicles for outside intervention. Disposable in three coloration: orange, white and green.

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
07.06.00.00.00000000	51,5 x 41,5 x 13,5 mm



Armadietto pensile MIDIMETAL in metallo verniciato con polvere epossidica. Speciali ripiani interni per una migliore sistemazione dei prodotti. Serratura con chiave.

Wall mounted cupboard MIDIMETAL metal coated with epoxy powder. Special shelves interior for better accommodation of the products. Lock and key.

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
07.06.00.00.00000001	40x30x14 cm



Armadio realizzato in metallo verniciato con polvere epossidica colore arancio, anta unica fornita di serratura con chiave. 3 ripiani interni fissi più parte inferiore per barella portaferiti. Contenuto comprendente i presidi a norma dell'art.2 DM 28/7/58 e ampiamente integrato con strumenti e prodotti per un pronto soccorso completo. Ideale per campeggi, palestre grandi comunità, scuole, industrie, grandi ambienti di lavoro e luoghi pubblici. Peso completo kg 30. Peso vuoto kg 12

Closet in metal coated with epoxy powder, orange coloured, unique door with lock and key. 3 fixed internal shelves and lower part with stretcher. Content that includes principals under Article .2 DM 28/07/58 and fully integrated with tools and products for a complete first aid. Suitable per camping, gym, schools, industrial sector, huge working places and public areas. Full weight 30kg. Empty weight 12kg.

CODICE *CODE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
07.06.00.00.00000002	1700x620x230 mm

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

Primo soccorso
First aid



Contenuto minimo del pacchetto medicazione: 2 paia Guanti sterili monouso
1 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) 125 ml
1 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml –
3 Compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole
1 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
1 Pinzette da medicazione sterili monouso
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso
1 Rotoli di cerotto alto 2,5 cm
1 Forbici
1 Laccio emostatico
1 Ghiaccio pronto uso
1Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 Rotolo benda orlata
Istruzioni sul primo soccorso.

Minimum content of medical kit: 2 disposable sterile gloves
1 cutaneous solution bottle with iodopovidone (10% iodium) 125 ml
1 fisiologic solution bottle (sodium chloride 0,9%), 250 ml
3 sterile gauze compresses 10x10 cm in single package
1 sterile gauze compresses 18 x 40 in single package
1 Dressing tweezers disposable
1 cotton wool box
1 patch box, various size
1 patch tape, h=2,5 cm
1 Scissors
1 tourniquet
1 disposable ice
1disposable bags for medical waste
1 rolled edge bandage
First aid instruction.

CODICE / *CODE*	07.06.27.00.00000000



Barella atraumatica, barella portaferiti indispensabile nei casi in cui sia necessario assicurare l'immobilità dell'infortunato per evitare traumi ulteriori. Costruita interamente con profilati di alluminio anodizzato. Fornita con set di 3 cinghie di sicurezza. Tot. aperta cm 205x44 / Chiusa cm 165x44 Piegata cm 117x44 / Peso kg 9 Portata max garantita alla massima estensione kg 150.

Atraumatic stretcher, indispensable in cases where it is necessary to ensure the immobility of the injured to prevent further trauma. Completely built with anodized aluminium. Equipped with 3 security belts. Open 205x44cm, Closed 165x44cm, Bend 117x44cm. Weight 9kg Max Load Capacity 150kg

CODICE / *CODE*	07.06.29.00.00000000

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

BORSA DI SICUREZZA
SAFETY BAG



Imbottita di schiuma per la protezione degli oggetti all'interno

Padded foam to protect the objects inside

Dotazione:
1 paio di guanti isolati taglia 10
1 paio di occhiali per elettricista con custodia
1 elmetto per elettricista
1 visiera per elmetto
1 tappeto isolante 1000V grigio 1000x1000x4mm

Equipment:
1 pair of insulated gloves size 10
A pair of glasses for electrician with the case
A helmet for electrician
1 for helmet visor
A gray carpet insulation 1000V 1000x1000x4mm

CODICE *CODE*	VERSIONE *VERSION*	PESO *WEIGHT*
07.02.26.00.00000009	560 x 360 x 320 mm (dotata/*equipped*)	8,2 Kg
07.00.26.00.00000000	560 x 360 x 320 mm (vuota/*empty*)	1,7 Kg

Pubblicazione Spina Group S.r.l. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying: all rights reserved.

SPINA

Member of NIEDAX GROUP

Headquarters

SPINA GROUP S.R.L.
Via del Tecchione 36/B, 20098
San Giuliano Mil.se, (MI), Italy
Ph. (+39) 02.9886261
customerservice@spinagroup.com
www.spinagroup.com
P.IVA 03063880961